

## BACK-UPS 1600VA

€ 269,00

Excl. BTW: € 222,31

### Afbeeldingen



### Beschrijving

Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie	Line-interactive	<b>Batterijtechnologie</b>	Sealed Lead Acid (VRLA)
Output power capacity	1600 VA	<b>Typische backup tijd op volledige lading</b>	1 min
Uitgangsvermogen	900 W	<b>Typische backup tijd op halve lading</b>	6,5 min
Golfvorm	Sinus	<b>Acculevensduur (max)</b>	2 jaar
Ingang operation voltage (min)	140 V	<b>Accu/Batterij oplaadtijd</b>	8 uur
Ingang operation voltage (max)	300 V		
Frequentie	50/60 Hz		
Uitgang operation voltage (min)	230 V	<b>Design</b>	
Uitgang operation voltage (max)	230 V	<b>Vormfactor</b>	Compact
		<b>Kleur van het product</b>	Zwart

Output frequentie	50/60 Hz	Snoerlengte	1,2 m
Uitgangsfrequentieregeling	0.5 Hz	Ingebouwde ventilator	Ja
Uitgangsspanningsregeling	10 procent	LED-indicatoren	Ja
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Surge energy rating	273 J	Certificering	CB Meet EN62040-1/ CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Responstijd	6 ms		
Input vermogensfactor	0,56		
Geluidsniveau	40 dB		
Spanningsbeveiliging	Ja		
Geluidsalarm(en)	Ja		
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau		
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Stopcontacttypes	Type F	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Stekker	Type F	Temperatuur bij opslag	-15 - 40 °C
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
USB-poort	Ja	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Aantal USB 2.0-poorten	1	<b>Technische details</b>	
USB-poorttype	USB Type-B	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	<b>Gewicht en omvang</b>	
		Breedte	140 mm
		Diepte	390 mm
		Hoogte	190 mm
		Gewicht	10,3 kg
		Breedte verpakking	235 mm
		Diepte verpakking	495 mm
		Hoogte verpakking	297 mm
		Gewicht verpakking	11,3 kg
		<b>Verpakking</b>	
		Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel
		Gebruikershandleiding	Ja

## Productinformatie

---

Artikelnummer	BX1600MI
Merk	APC
Is on Sale	Nee

