


OPLAADBARE LED-WERKLAMP 20W 5000K 2200LM IP54

€ 39,95

Excl. BTW: € 33,02

Afbeeldingen



Beschrijving

Jouw project, jouw passie, jouw licht

ANSMANN staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid! Wij zetten ons in om hoogwaardige verlichtingsoplossingen te bieden voor zowel professionals als hobbyisten. De FL20W-R is een professionele, draadloze bouwlamp met **SMD LED-technologie**, perfect voor uitdagende werkomgevingen zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, industrie, huishoudens, tuinen, erven en garages.

Krachtige en efficiënte verlichting

Dankzij de hoogwaardige **SMD LED-technologie** levert de FL20W-R een krachtige lichtopbrengst tot **2.000 lumen**. De brede stralingshoek van **115°** zorgt voor een **gelijkmatige verlichting** van zowel grote oppervlakken als fijne details. De

natuurlijke witte kleurtemperatuur (5000K) voorkomt oogvermoeidheid en maakt langdurig werken comfortabel.

Robuust, schokbestendig en spatwaterdicht

De behuizing van deze werklamp is **slagvast (IK05)** en ontworpen om bestand te zijn tegen zware omstandigheden. Dankzij de **IP54-beschermingsklasse** is de lamp goed beschermd tegen stof en spatwater, wat hem ideaal maakt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Draadloos en oplaadbaar

De **FL20W-R** werkt op een krachtige **3,7V Li-ion accu (4400 mAh)**. Hierdoor is de lamp altijd en overal klaar voor gebruik.

- Tot 3 uur in 100% modus
- Tot 5 uur in 50% modus

Of je nu onderweg bent of thuis werkt, deze werklamp biedt altijd betrouwbare verlichting!

Direct klaar voor gebruik

De **SMD LED's** bereiken binnen **minder dan 1 seconde** hun volledige helderheid. Geen wachttijd, direct maximaal licht!

Technische specificaties

Ingangsspanning: 5V DC

Lichtbron: SMD-LED

Vermogen lichtbron: 20 W

Lichtopbrengst: 2.000 lumen

Lichtbereik: 45 meter

Helderheid: 2.000 lux

Kleurtemperatuur: 5000K (natuurlijk wit licht)

Kleurweergave-index (CRI): RA >80

Levensduur lamp: < 20.000 uur

Constructie & Bescherming

IK-beschermingsklasse: IK05 (slagvast)

IP-beschermingsklasse: IP54 (stof- en spatwaterdicht)

Horizontale stralingshoek: 115°

Omgevingsbestendigheid

Opslagtemperatuur: -10°C tot 45°C

Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 40°C

Behuizingsmateriaal: Aluminium spuitgietwerk

Kleur: Zwart

Productinformatie

Artikelnummer	FL20WR
Merk	ANSMANN
Is on Sale	Nee

