

JACKPLUG 6,3MM STEREO HAAKS

€ 9,50

Excl. BTW: € 7,85

Afbeeldingen



Beschrijving

3-polige, rechte hoek 6,35 mm jack plug, nikkelcontacten, nikkel behuizing

De uiterst robuuste professionele stekker uit de X-serie is de opvolger van de bestaande C-serie. De X-serie biedt de dunste 1/4" jack plug met bewezen Neutrik spantang spantang trekontlasting op de markt. Met een breedte van slechts 14,5 mm is de slanke behuizing ideaal voor hoge stekerdichtheid op krikvelden (15,88 mm kriksteek).

Het nauwkeurig gefreesde, uit één stuk bestaande tipcontact zonder klinknagels maakt deze serie stekkers uniek en voorkomt dat ze vast komen te zitten in de krik en de tip afbreken.

De Plug X-serie is ideaal voor gitaartoeepassingen, instrumentkabels, podiumkasten, luidsprekers, versterkers en mengpanelen.

Elektrische Specificaties en Aansluitingen

Eigenschap	Waarde
Overslagspanning	1000 V
Impedantie	100.000 Ω
Merk Connector 1	Neutrik
Aantal contacten	3
Geleideraansluiting	1 mm ² (0.0016 inch ²)
Maximale geleiderdikte	1 mm ² (0.0016 inch ²)
Maximale geleiderdikte (AWG)	18 AWG
Buitendiameter kabel	7 mm (0.276")

Mechanische Specificaties

Eigenschap	Waarde
Lengte	62 mm (2.441")
Hoogte	52 mm (2.047")
Breedte	15 mm (0.591")
Diameter	15 mm (0.591")
Gewicht	0.034 kg (0.075 lb)
Behuizing	Metaal
Kleur	Zilver
Ringkleur	Zwart
Contactweerstand	< 6 m Ω

Producteigenschappen

Eigenschap	Waarde
Pinaansluiting	Soldeer
Contacttype	Vernikkeld

Thermische Specificaties

Eigenschap	Waarde
Maximale omgevingstemperatuur	65 °C (149 °F)
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C (-4 °F)

Productinformatie

Artikelnummer	NP3RX
Merk	NEUTRIK
Is on Sale	Nee

