

HOOFDSTROOMSCHAKELAAR 50A 12-50VDC 2 X M4

€ 11,81

Excl. BTW: € 9,76

Afbeeldingen



Beschrijving

Compacte 50A Hoofdstroomschakelaar - Inbouw (max. 50V)

Compacte en betrouwbare hoofdstroomschakelaar met uitneembare draaiknop/sleutel, ideaal voor toepassingen tot 50 volt. Geschikt voor continue stroom tot 50 ampère en kortstondige piekbelasting.

Specificaties

- **Spanning:** Maximaal 50V DC
- **Continuustroom:** 50A
- **Piekbelasting:** 75A (max. 5 seconden)
- **Bediening:** Draaiknop met 3 standen (ON - OFF - OUT)
- **Knop:** Afneembaar in 'OUT'-stand
- **Inbouw:** Paneelmontage

Schakelstanden

- **ON:** Schakelaar ingeschakeld
- **OFF:** Schakelaar uitgeschakeld
- **OUT:** Draaiknop kan verwijderd worden

Montage & afmetingen

- **Paneelgat (rond):** Ø 21,7 mm
- **Afgeplatte zijden:** 20,4 mm (vlak tot vlak)
- **Maximale paneeldikte:** 9 mm
- **Inbouwdiepte:** 32 mm
- **Diameter voorkant:** 45 mm
- **Uitsteek boven paneel:** 19 mm (met knop)
- **Moersleutelmaat:** 27 mm

Aansluitingen

- Aansluitschroeven 4 mm
- Asdiameter ca. 9 mm met lang en kort uitsteeksel, uniek profiel voor extra veiligheid

Belangrijk

- De 50A is de **maximale continue stroom** wanneer de schakelaar ingeschakeld is
- **Niet schakelen onder belasting** om beschadiging te voorkomen
- Voor optimale montage: maak een **perfect passend paneelgat met afgeplatte zijden**; bij een rond gat kan de schakelaar losraken, vooral bij kunststof moeren
- De draaiknop is alleen afneembaar in de speciale 'OUT'-stand, wat ongewenst gebruik voorkomt
- Door het unieke profiel van de as is de kans klein dat iemand een verkeerde sleutel of knop gebruikt

Productinformatie

Artikelnummer	MBS10
Merk	Merk
Is on Sale	Nee

