

## STANDAARD MULTIMETER MET NCV

€ 59,96

Excl. BTW: € 49,55

### Afbeeldingen



### Beschrijving

Digitale multimeters uit de UT60-serie bieden True-RMS-metingen, een resolutie van 9999 tellingen, contactloze spanningsdetectie en vele handige functies voor de testbehoeften van gebruikers. Deze auto-ranged meters kunnen tot 1000V AC/DC-spanning, 10A AC/DC-stroom en 100MΩ weerstand meten. De gebruiksvriendelijke interface met achtergrondverlichting stelt u in staat om apparatuur snel te detecteren, zelfs op donkere plaatsen. Deze meter voldoet

aan de veiligheidsclassificatie CAT II 1000V/CAT III 600V.

Kenmerken:

- True-RMS
- Hoge resolutie
- Inschakelduurmeting
- Diode-/continuïteitstest
- Temperatuurmeting
- Contactloze spanningsdetectie
- Analoge visualisatie staafmetingen en gegevensbewaring
- Achtergrondverlichting met relatieve modus
- Automatische/handmatige bereikselectie
- Indicatie batterij bijna leeg
- LED-lichtindicator
- Veiligheidsclassificaties CAT II 1000V/CAT III 600V.

Inbegrepen:

- Digitale multimeter
- Meetsnoeren
- Gebruikershandleiding.

Specificaties

Artikelnummer	40042788
Categorie	Standaard multimeter
GTIN	06935750560242
EAN	6935750560242
Artikelgroep code	UNIO1
Type	UT60EU
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Meervoudige indicatie	Nee
Schermverlichting	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Max. spanningsbereik AC	999.9 Volt
Kleinste resolutie wisselspanning	0,001 mV
Max. spanningsbereik DC	999.9 Volt
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,001 mV
Max. stroommeetbereik AC	10 Ampère
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 µA

Max. stroommeetbereik DC	10 Ampère
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 µA
Max. weerstandsmmeetbereik	99.9 Megaohm
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Ja
Capaciteitsmeting	Ja
Frequentiemeting	Ja
Weerstandstest/diodetest	Ja
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Piekwaardegeheugen	Nee
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Metingen van duty cycle	Ja
Toerentalmeting	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee
IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee

Meetcircuitcategorie	CAT III
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 Volt
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Max. capaciteitsmeetbereik	10 Microfarad
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kleinste resolutie capaciteit	0,001 $\mu$ F
Max. frequentiemeetbereik	10000 Kilohertz
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Max. temperatuurmeetbereik	1000 Graden Celsius
Kleinste resolutie temperatuur	1 °C
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Meetprincipe	Ware RMS-meting
Stroomvoorziening	Batterij

## Productinformatie

Artikelnummer	UT60EU
Merk	UNI-T
Is on Sale	Nee

