

DIN-RAIL 30MM VOEDING 120W 48V/2.5A

€ 34,50

Excl. BTW: € 28,51

Afbeeldingen



Beschrijving

**XDR-120E-48 DIN-Rail Voeding - 120W, 48V**

De XDR-120E-48 maakt deel uit van de XDR-120E serie: een ultra-slanke, kostenefficiënte AC/DC DIN-railvoeding met

een vermogen van 120W. Met een breedte van slechts **30 mm** is deze voeding ideaal voor toepassingen waar ruimte schaars is. De voeding is ontworpen voor wereldwijd gebruik dankzij een **ultra-breed ingangsspanningsbereik** en beschikt over een **laag stand-by verbruik (< 1W)** voor energiebesparing en lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot.

Deze voeding is uitermate geschikt voor industriële besturingssystemen, halfgeleiderapparatuur, fabrieksautomatisering, elektromechanische systemen en acculaders.

#### Belangrijkste specificaties:

- **Ingangsspanning:** 85–264V AC of 120–370V DC
- **Uitgangsspanning:** 48V DC
- **Uitgangsstroom:** 2,5A
- **Vermogen:** 120W
- **Efficiëntie:** tot 91%
- **Stand-by verbruik:** < 1W
- **Afmetingen:** 30 x 125,2 x 117 mm (B x H x D)
- **Koeling:** passief, via natuurlijke luchtcirculatie
- **Montage:** DIN-rail TS-35/7.5 of TS-35/15

#### Beschermingsfuncties:

- Kortsluitbeveiliging
- Overbelastingsbeveiliging
- Overspanningsbeveiliging
- Overtemperatuurbeveiliging
- Constante stroombegrenzing
- **DC OK-relaiscontact** voor statusbewaking

#### Omgevingscondities:

- **Bedrijfstemperatuur:** -40°C tot +70°C
- **Volledige belasting gegarandeerd tot:** +50°C
- **Maximale bedrijfshoogte:** 5000 meter
- **OVC III** (Overvoltagecategorie III)

#### Internationale certificeringen:

- **UL61010, EN/IEC 62368-1, EN/IEC 61558-1/-2-16, EN/IEC 61010**
- **CB, RCM, BSMI, CCC, en meer**

## Productinformatie

---

Artikelnummer	XDR120E48
Merk	MEANWELL
Is on Sale	Nee

