

## DIN-RAIL 30MM VOEDING 75W 24V/3.2A

€ 29,95

Excl. BTW: € 24,75

### Afbeeldingen



### Beschrijving

## XDR-75E-24 DIN-Rail Voeding - 75W, 24V

De **XDR-75E-24** is een industriële AC/DC DIN-railvoeding uit de XDR-75E serie, ontworpen voor betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en ruimtebesparing. Met een ultrasmaal ontwerp van slechts 30 mm breed past deze voeding moeiteloos in compacte installaties. Ideaal voor wereldwijde toepassingen dankzij het brede ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 VAC.

Deze voeding levert een stabiele uitgang van 24V DC met een maximale stroom van 3,2A, goed voor 76,8W vermogen bij een efficiëntie tot 90%. Dankzij het fanloze ontwerp en de natuurlijke luchtkoeling is hij stil en onderhoudsarm, terwijl het energieverbruik in stand-by onder de 1W blijft voor maximale energiebesparing en een lagere CO<sub>2</sub>-uitstoot.

De XDR-75E-24 is voorzien van een constante stroombegrenzing, uitgebreide beveiligingen (kortsluiting, overbelasting, overspanning en oververhitting), en een **DC OK** signaaluitgang voor statusmonitoring. De voeding voldoet aan OVC III en is geschikt voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen met een temperatuurbereik van -40°C tot +70°C (volledig belast tot +50°C).

#### Belangrijkste specificaties:

- Nominale uitgangsspanning: 24V DC
- Nominale uitgangsstroom: 3,2A
- Nominaal uitgangsvermogen: 76,8W
- Rendement: tot 90%
- Stand-by verbruik: < 1W
- Afmetingen: 30 x 125,2 x 116 mm (B x H x D)
- Koeling: passieve luchtcirculatie, zonder ventilator
- Ingangsspanning: 85 ~ 264VAC
- Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +70°C (derating boven 50°C)
- Montage: DIN-rail (TS-35/7.5 of 15)

#### Beveiligingsfuncties:

- Kortsluitingsbeveiliging
- Overbelastingsbeveiliging
- Overspanningsbeveiliging
- Overtemperatuurbeveiliging
- Constante stroombegrenzing
- DC OK relaiscontact

#### Certificeringen en normen:

Voldoet aan internationale veiligheidsnormen zoals **UL61010**, **TÜV EN/IEC 62368-1**, **EN/IEC 61558-1/-2-16**, **EN/IEC 61010**, **CB**, **RCM**, **CCC**, **BSMI** en meer. Hierdoor is deze voeding inzetbaar in een brede range van toepassingen, van industriële installaties tot IT-omgevingen.

### Productinformatie

---

Artikelnummer	XDR75E24
Merk	MEANWELL
Is on Sale	Nee

