


FLIR C8 COMPACTE 320X240 WARMTEBEELD CAMERA

€ 1.079,01

Excl. BTW: € 891,74

Afbeeldingen



Beschrijving

Met de FLIR C8 op zak bent u altijd klaar om o.a. hete zekeringen, luchtlekken, vochtlekken en elektrische gebreken op te sporen. Het identificeren van verborgen problemen is eenvoudig met de 320 x 240 (76.800 pixels) compacte warmtebeeldcamera, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), 5-megapixel visuele camera en led-zaklamp. De C8 uploadt en slaat uw beelden direct op in de FLIR Ignite™ cloud, waar u bestanden kunt ordenen en back-uppen. Vervolgens kunt u direct beelden delen met klanten of professionele rapporten maken die het probleem en de vereiste reparaties documenteren.

Kenmerken:

- Thermische resolutie: 320 x 240 (76.800 pixels)
- Temperatuurbereik: -20°C tot 450°C
- Thermische gevoeligheid: < 50mK
- Horizontale kijkhoek(HFOV): 35° x 27°
- 5MP visuele camera
- Opslagmedia: intern geheugen, minstens 5000 afbeeldingen

- Wi-Fi-en Bluetooth-connectiviteit
- Streamen via USB
- Helder, intuïtief touchscreen van 3,5 inch
- Ingebouwde zaklamp
- Warmste of koudste spots (max./min.) meting van een specifiek vlak
- Isotherms: detecteert onmiddellijk of een temperatuur een drempelwaarde overschrijdt
- FLIR MSX-technologie: direct het thermische beeld combineren met het visuele beeld
- FLIR Ignite PRO(automatisch afbeeldingen uploaden naar Ignite voor rapportage en analyse), met geavanceerde rapportagetemplates
- Valbestendig tot 2m
- IP54 (stof- en waterbestendig)

In de doos:

- FLIR C8 Infraroodcamera
- Polsband
- Opbergtas
- USB-kabel
- Flir Thermal Studio Starter
- Documentatie

Artikelnummer	40051718
Categorie	Warmtebeeldcamera's
Fabrikantnummer	18801-0101
GTIN	04743254007727
EAN	4743254007727
Artikelgroep code	FLIR.01
Type	FLIR C8
Sensor resolutie (horizontaal)	320 Pixels
Sensor resolutie (verticaal)	240 Pixels
Schermpresolutie (horizontaal)	640 Pixels
Schermpresolutie (verticaal)	480 Pixels
Displaydiagonaal	3.5 Inch
Met touchscreen	Ja
Warmtebeeld	Ja
Visueel beeld	Ja
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld)	Ja
Video-opname	Ja

Beelden per seconde (bps)	9
Thermische gevoeligheid bij 30 °C	0.05 Graden Celsius
Temperatuurmeetbereik	Min: -20, Max: 450
Relatieve meetnauwkeurigheid	2 Percentage
Golfengtegebied	Min: 7.5, Max: 13
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal	35 Hoekgraden
Aftastoppervlak (FOV) verticaal	27 Hoekgraden
Ruimtelijke resolutie (IFOV)	2 Milliradians
Autofocus	Ja
Automatische oriëntatie	Nee
Focus stacking	Nee
Image averaging	Nee
Digitale zoom	4
Met geheugen functie	Ja
Intern geheugen	Ja
SD-kaartslot	Nee
MiniSD-card slot	Nee
MicroSD-kaartslot	Nee
CompactFlash I card slot	Nee
CompactFlash II card slot	Nee
USB aansluiting	Ja
Bluetooth interface	Ja
Wi-Fi-Compatible	Ja
Analoge video uitgang	Nee
HDMI-aansluiting	Nee
Ethernet	Nee
Gigabit Ethernet	Nee
Met communicatie-interface RS-232	Nee

Met communicatie-interface RS-485	Nee
FireWire (IEEE1394) aansluiting	Nee
Gekoelde detector	Nee
Omgevingstemperatuur	Min: -10, Max: 50
Met laser	Nee
Met ingebouwde lamp	Ja
Met statiefhouder	Ja
Geschikt voor uitwisselbare lenzen	Nee
Met digitaal alarm	Nee
Met vochtsensor	Nee
Met laser afstandsmeter	Nee
Batterij-/accuvoeding	Ja
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Ingangsspanning bij DC	Min: 5, Max: 5
Max. gebruiksduur batterij	3 Uur
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Gewicht	0.19 Kilogram

Productinformatie

Artikelnummer	FLIRC8
Merk	FLIR
Is on Sale	Nee

