


ACCULADER 12/24V 20AMP

€ 119,95

Excl. BTW: € 99,13

Afbeeldingen



Beschrijving

Met deze draagbare acculader kan je 12/24 V loodaccu's opladen. Standaard zijn er twee laadkabels, twee accuklemmen en een vervangbare zekering (30 A) meegeleverd. De lader is geschikt voor het opladen van 12/24 V accu's in motoren, tractoren, personenauto's, bestelwagens en kleine motorboten. Het apparaat is beveiligd tegen overbelasting en voorzien van een ingebouwde ampèremeter die zorgt voor een constante controle van het laadproces. De accu van je auto, motor, busje of kleine motorboot een boost geven om te kunnen starten, kan met een piekstroom van 20 A. De acculader is ook geschikt als starthulp voor accu's vanaf 95 Ah tot 250 Ah.

- + Krachtige batterijlader: Krachtige acculader geschikt voor het opladen van 12/24 V accu's in motoren, tractoren, personenauto's, bestelwagens en kleine motorboten.
- + Starthulp: De accu van je auto, motor, busje of kleine motorboot een boost geven om te kunnen starten, kan met een piekstroom van 20 A. De acculader is ook geschikt als starthulp voor accu's vanaf 95 Ah tot 250 Ah.
- + Ingebouwde ampèremeter: De ingebouwde ampèremeter zorgt voor een constante controle van het laadproces.
- + Topkwaliteit: Maximale veiligheid dankzij robuuste behuizing, bescherming tegen overbelasting, omgekeerde polariteit en kortsluiting.

+ Multi-lader: De acculader is geschikt voor accucapaciteiten van 95 Ah tot 250 Ah. De accu van je auto, motor, bestelwagen of kleine motorboot starten kan met een piekstroom van 20 A.

Specificaties

Basis productinformatie

Primaire kleuren	Rood
Extra kleuren	Grijs
Diepte van het product	21 cm
Hoogte van het product	26 cm
Breedte van het product	37.5 cm
Gewicht Product	11600 g
Materiaal	Metaal

Fysieke eigenschappen

Weergave	
Type display	Analoog
Status-LED-indicatoren	
Vervangbare zekering	

Elektrische gegevens

Nominale uitgangsstroom	16 A
Type opladen	12 V gelbatterijen, 12 V loodzuuraccu's, 24 V gel accu's, 24 V loodzuuraccu's
Elektrische bescherming	Overbelasting, Kortsluiting
Boost-stroomclassificatie	20 A
Ingebouwde ampèremeter	
Opstartboost	

Technische gegevens

Thermische bescherming	
Zekering waarde	30 A
Bereik batterijcapaciteit	95-250 Ah

Omgevingsgegevens

IP waarde IP20

Plaats van gebruik Alleen binnenshuis

Elektrische aansluitingen

Type netstekker Type E/F (Frankrijk/Duitsland)

Voeding

Ingangsfrequentie bereik 50 Hz

Ingangsspanning VAC 230 V

Maximale uitgangsspanning VDC 24 V

Minimum nominale uitgangsspanning VDC 12 V

Productinformatie

Artikelnummer	AC30
Merk	PEREL
Is on Sale	Nee

