


LIVE MIXER GIG-83CFX 8 KANAALS

€ 249,01

Excl. BTW: € 205,79

Afbeeldingen



Beschrijving

DAP GIG-83CFX – veelzijdige 8-kanaals analoge mixer met effecten en compressie

De DAP GIG-83CFX is een complete en veelzijdige 8-kanaals analoge mixer met 4 mono- en 3 stereo-ingangen, ideaal voor live optredens, repetitieruimtes, conferenties en thuisstudio's. Dankzij de ingebouwde +48 V fantoomspanning is de mixer geschikt voor zowel dynamische als condensatormicrofoons. De mono- en de eerste twee stereo-kanalen zijn voorzien van een uitgebreide 3-bands EQ, terwijl het derde stereo-kanaal beschikt over een 2-bands EQ.

Deze mixer onderscheidt zich door de ingebouwde 24-bit DSP-effectenprocessor met maar liefst 100 presets, waaronder reverb, delay, chorus en andere populaire effecten. Daarnaast zijn twee mono-kanalen uitgerust met een compressor, waardoor zang beter verstaanbaar blijft en grote volumepieken worden voorkomen. Via de FX send en return is het ook mogelijk om externe effecten aan te sluiten. Optioneel kan de DAP MP3 USB Record Module worden toegevoegd voor het afspelen en opnemen van audio.

Belangrijkste kenmerken

- 8-kanaals analogo mengpaneel

- 4 mono- en 3 stereo-ingangen
- +48 V fantoomvoeding voor condensatormicrofoons
- 24-bit DSP-effectenmotor met 100 presets
- Ingebouwde compressie op 2 mono-kanalen
- 3-bands EQ op mono- en eerste twee stereo-kanalen
- 2-bands EQ op derde stereo-kanaal
- FX send & return voor externe effecten
- Voorbereid voor optionele MP3 USB Record Module

Ingangen

- **Mono-ingangen:** 4× (3-polige XLR / 6,3 mm TRS gebalanceerd)
- **Stereo-ingangen:** 3× (3-polige XLR / 6,3 mm TS)
- 2-track audio-ingang: ja
- Stereo return-ingang: ja

Uitgangen

- Main-uitgang: 1× 6,3 mm TS
- FX send: 1× 6,3 mm TS
- Control room-uitgang: 1× 6,3 mm TS
- Hoofdtelefoonuitgang: 1× 6,3 mm TS

Geluidskwaliteit

- Totale harmonische vervorming (THD): < 0,03 %
- Signaal-ruisverhouding (mic/line): > 100 dB
- Frequentierespons: 22 Hz – 22.000 Hz

Equalizer & dynamiek

- **Mono-kanalen:** 3-bands EQ (80 Hz / 2.500 Hz / 12.000 Hz)
- **Stereo-kanalen:**
 - Kanaal 1 & 2: 3-bands EQ
 - Kanaal 3: 2-bands EQ (80 Hz / 12.000 Hz)
- Compressor: 2 mono-kanalen

Ingebouwde effecten

- Effecttypes: chorus, echo, flanger, hall, plate, reverb, room, tremolo, vocal
- Bitdiepte: 24-bit

- Display: 7-segment

Elektrische specificaties

- Ingangsspanning: 240 V AC, 50/60 Hz
- Uitgangsspanning: 18 V AC
- Vermogensverbruik: 40 W
- Voedingsaansluiting: laagspannings DC-stekker

Mechanische specificaties

- Afmetingen (L × B × H): 343 × 254 × 63 mm
- Hoogte: 8U
- Behuizing: kunststof
- Kleur: zwart
- Gewicht: 2,48 kg
- IP-waarde: IP20 (alleen binnengebruik)
- Optionele 19" flightcase mogelijk

Inhoud van de verpakking

- DAP GIG-83CFX mengpaneel
- Voedingsadapter

Productinformatie

Artikelnummer	D2282
Merk	DAP AUDIO
Is on Sale	Nee

