

TIJDRELAIS 12-230VAC/VDC 1 X WISSEL 250VAC/16A

€ 72,50

Excl. BTW: € 59,92

Afbeeldingen



Beschrijving

AI: vertraagd-opkomend
DI: inschakel-wissend
SW: knipperfunctie: (impuls-beginnend)
BE: vertraagd-afvallend
CE: inschakel- en afvalvertragend
DE: inschakel-wissend met
startcontact

Aantal contacten 1 wisselcontact
Max. continuustroom/max. inschakelstroom 16/30A
Nominale spanning/max. schakelspanning 250/400V AC
Max. schakelvermogen AC1 4.000VA
Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) 750VA
Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) 0,55kW
Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V 16/0,3/0,12A
Min. schakelbelasting 500mW/(10V/5mA))
Contactmateriaal standaard AgCdO

Voeding
Leverbare 12;240V AC (50/60Hz)
spanningen (UN) 12;240V DC
Nominaal vermogen AC/DC V AC (50Hz)/W < 1,8 / < 1
Werkspanningsbereik (10,8...265)VAC (10,8...265)VDC

Algemene gegevens
Tijdbereiken (0,1;2)s, (1;20)s, (0,1;2)min, (1;20)min, (0,1;2)h, (1;20)h

Herhalingsnauwkeurigheid \pm 1%
Hersteltijd \leq 50ms
Minimale impulsduur 50ms
Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) \pm 5%
Elektrische levensduur AC1 schakelingen 100 \times 10³
Omgevingstemperatuur -10 ; $+50$ $^{\circ}$ C
Beschermingsgraad IP 20

Productinformatie

Artikelnummer	TR2301A
Merk	FINDER
Is on Sale	Nee

