

INFRAROOD PASSIEF ROND 11M/360° GRADEN

€ 39,95

Excl. BTW: € 33,02

Afbeeldingen



Beschrijving

De HAA50 PIR detector voor plafondmontage is speciaal ontworpen voor moderne residentiële en commerciële beveiligingsystemen. Het toestel is uitgerust met een PIR detectieschakeling met pulsteller. De pyro-elektrische sensor is uitgerust met 2 elementen waarmee de meeste valse alarmmeldingen worden vermeden.

Specificaties

detectiepatroon: kegelvormig patroon van 360°, spanwijdte van 11m wanneer bevestigd aan een plafond van 3.6 m hoog
werkspanning: 8 - 16Vdc
ruststroom: 15mA nominaal bij 12Vdc
relaisuitgang: normaal gesloten (faalveilig) droog relaiscontact, in serie geschakeld met weerstand van 18ohm
instelvertraging alarm: 2 à 3 seconden
tamperuitgang: NC contact
LED: geeft een indicatie van detectie en kan worden uitgeschakeld
pulsteller: enkele-puls detectie of dubbele-puls detectie via wisselende polariteit van het signaal
montagehoogte: max. 3.6m
afmetingen: 87 x 26mm

Productinformatie

Artikelnummer	HAA50
Merk	Merk
Is on Sale	Nee

