

ACCULADER 12/24V 9AMP

€ 82,95

Excl. BTW: € 68,55

Afbeeldingen



Beschrijving

Met deze draagbare acculader kan je 12/24 V gel- en loodaccu's opladen. Standaard zijn er twee laadkabels, twee accuklemmen en een vervangbare zekering (15 A) meegeleverd. De lader is geschikt voor het opladen van 12/24 V accu's in motoren, tractoren, personenauto's, bestelwagens en kleine motorboten. Het apparaat is beveiligd tegen overbelasting en voorzien van een ingebouwde ampèremeter die zorgt voor een constante controle van het laadproces. De accu van je auto, motor, busje of kleine motorboot een boost geven om te kunnen starten, kan met een piekstroom van 9 A. De acculader is ook geschikt als starthulp voor accu's vanaf 25 Ah tot 135 Ah.

- + **Krachtige acculader:** Krachtige acculader geschikt voor het opladen van 12/24 V accu's in motoren, tractoren, personenauto's, bestelwagens en kleine motorboten.
- + **Starthulp:** De accu van je auto, motor, busje of kleine motorboot een boost geven om te kunnen starten, kan met een piekstroom van 9 A. De acculader is ook geschikt als starthulp voor accu's vanaf 25 Ah tot 135 Ah.
- + **Ingebouwde ampèremeter:** De ingebouwde ampèremeter zorgt voor een constante controle van het laadproces.
- + **Veilig:** Beveiligd tegen overbelasting.

+ De acculader is geschikt voor een accucapaciteit van 25 Ah tot 135 Ah.: De accu van je auto, motor, busje of kleine motorboot een boost geven om te kunnen starten, kan met een piekstroom van 9 A.

Specificaties

Basis productinformatie

Primaire kleuren	Rood
Extra kleuren	Grijs
Diepte van het product	18.5 cm
Hoogte van het product	21 cm
Breedte van het product	30 cm
Gewicht Product	4800 g
Materiaal	Metaal

Fysieke eigenschappen

Weergave	
Type display	Analoog
Status-LED-indicatoren	
Vervangbare zekering	

Elektrische gegevens

Nominale uitgangsstroom	7 A
Type opladen	12 V gelbatterijen, 12 V loodzuuraccu's, 24 V gel accu's, 24 V loodzuuraccu's
Elektrische bescherming	Overbelasting, Kortsluiting
Boost-stroomclassificatie	9 A
Ingebouwde ampèremeter	
Opstartboost	

Technische gegevens

Thermische bescherming	
Zekering waarde	15 A
Bereik batterijcapaciteit	25-135 Ah

Omgevingsgegevens

IP waarde IP20

Plaats van gebruik Alleen binnenshuis

Elektrische aansluitingen

Type netstekker Type E/F (Frankrijk/Duitsland)

Voeding

Ingangsfrequentie bereik 50 Hz

Ingangsspanning VAC 230 V

Maximale uitgangsspanning VDC 24 V

Minimum nominale uitgangsspanning VDC 12 V

Productinformatie

Artikelnummer	AC15
Merk	PEREL
Is on Sale	Nee

