


VOEDING 48V 375MA GESCHAKELD

€ 25,95

Excl. BTW: € 21,45

Afbeeldingen



Beschrijving

Universal AC input / Full range
No load power consumption < 0.3W
ErP step2 compliant
Meet EISA 2007 (Energy Independence and Security Act)
2 pole EURO plug
Class power (without earth pin)
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
Fully enclosed plastic case
LED indicator for power on
Approvals: TUV / CB / CE
Pass LPS

Specificaties

uitgangsspanning: 48V
uitgangsstroom: 0,375A
lastregulatie: ± 2%
rimpel: 240mVp-p
nauwkeurigheid spanning: ± 2%
lijnregulatie: ± 1%
kenmerken ingang:
spanning: 90 - 264Vac
frequentie: 47 tot 63Hz
inschakelstroom: 45A max. @ 230Vac

lekstroom: 0.25mA/240VAC
kenmerken uitgang:
beveiliging tegen kortsluiting: doorlopend
werktemperatuur: 0°C tot +40°C
kabel lengte: 1,2m
connector: 2.1x5.5mm
afmetingen: 79 x 54 x 33mm

Productinformatie

Artikelnummer	PSS4803
Merk	MEANWELL
Is on Sale	Nee

