Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

MEERPOLIG CHASSIS 9P MALE IP68

€ 9,24
Excl. BTW: **€ 7,64**

Afbeeldingen

Contact arrangement and spec for solder termination

Number of contact	2	3	5	6	7	7	9
Mate contact face view							
Rated current (A)	15A	15A	5A	5A	5A	5A	2A
Contact diameter	φ1.4/φ2	φ1.4/φ3	φ1.5/φ4	φ2/φ6	φ2/φ6	φ1.5/φ7	φ1.5/φ8
Rated voltage (AC V)	380V	380V	250V	380V	320V	320V	320V
Test voltage (AC, V) 1 min	1800V	1800V	1500V	1800V	1600V	1600V	1600V
Contact resistance(≤)	2	2	5	5	5	5	10
Wire size(mm²/AWG)	<1.5/14	<1.5/14	<1.5/0.5/18	<1.5/0.5/18	<1.5/0.5/18	<1.5/0.5/18	<1.5/0.5/18

Beschrijving

SPECIFICATION

Coupling Type Threaded coupling

IP Rating IP68

Material Plastic Shell

Nylon66, fire resistance:V-0

Insert material PPS max temperature 260℃，fire resistance:V-0

Contact material Brass with gold plating

Termination Solder

Cable OD 5-8mm

Mating cycle > 500

Temperature range -25~+85℃

Insulation resistance 2000MΩ

Productinformatie

Artikelnummer	FM686809
Merk	CLIFF