

OMVORMER 12VDC-230VAC 150W GEMODIFICEERDE SINUSGOLF

€ 64,95

Excl. BTW: € 53,68

Afbeeldingen



Beschrijving

Kenmerken

- 12 VDC ingang
- aan/uit-schakelaar
- ingangsspanningsbereik: -15% - +25%
- uitgangsspanningsregeling: $\pm 10\%$
- beveiligingen: batterij-laag alarm - automatische uitschakeling bij zwakke batterij - beveiliging tegen overspanning, oververhitting, kortsluiting, omgekeerde polariteit en overbelasting
- topologie: microprocessor
- goedkeuring: e13/ CE

- 1 jaar garantie
- compact
- gemodificeerde sinusgolf
- uitgang is beveiligd tegen kortsluiting
- batterij-laag alarm
- automatische uitschakeling bij zwakke batterij
- thermische + overbelastingsbeveiliging
- kinderbeveiliging

Specificaties

- uitgang:
 - veiligheidstype: A-300-150W
 - AC-spanning: 230 V
 - nom. vermogen: 150 W
 - piekstroom: 3000 W
 - golfvorm: gemodificeerde sinusgolf
 - frequentie: 50 Hz \pm 1%
 - AC-regeling: \pm 10%
 - standaard stekkeraansluiting: TYPE-3
 - led-indicator: tweekleurige led voor voeding aan / fout
- ingang:
 - DC-stroom: 15 A
 - onbelaste stroomopname : 0.25 A
 - DC-spanning: 12 V
 - spanningsbereik: 10-15 VDC
 - rendement: 78%
 - DC-connector: 700 mm sigarettenplug
 - zekering: 15 A
- beveiliging:
 - batterij-laag alarm: 10 \pm 0.5 V
 - automatische uitschakeling bij zwakke batterij: 9.5 \pm 0.5 V
 - overspanning: 15-17 V
 - oververhitting: 60 \pm 5 °C / 140 \pm 9 °F
 - kortsluiting: uitschakeling
- omgeving:
 - werktemperatuur: 0 - +30 °C @100% belasting, 40 °C @ 50% belasting
 - bedrijfsvochtigheid: 20 ~ 90 % RH (niet-condenserend)
 - opslagtemperatuur / vochtigheidsgraad: -30 - +70 °C / -22 - +158 °F, 10 - 95% RH
 - temperatuurcoëfficiënt: 0.05% / °C (0-50 °C)
- veiligheid & EMC:
 - isolatieweerstand: ingang-uitgang: 100 MOhm min. / 500 VDC / 25 °C / 70% RH
 - EMI-geleiding en -straling: voldoet aan de normen EN55022 klasse B, 72/ 245/ CEE, 95/ 54/ CE
 - EMS-immuniteit: voldoet aan de norm EN61000-4-2, 3
 - LVD: voldoet aan de norm EN60950
- andere:
 - MTBF: 200 000 u. min.MIL-HDBK-217F (25 °C)
 - afmetingen (L x B x H): 165 x 94 x 69 mm
 - koeling: natuurlijke convectie
 - toepassingen: huishoudtoestellen, elektrisch gereedschap, kantoorapparatuur, draagbare toestellen, voertuigen, enz.

Productinformatie

Artikelnummer	A301-150F3
Merk	MEANWELL
Is on Sale	Nee

