

XLR CHASSIS FEMALE 3P IP65 WATERDICHT

€ 9,95

Excl. BTW: € 8,22

Afbeeldingen



Beschrijving

De innovatieve entertainmentindustrie evolueert voortdurend en stelt steeds hogere eisen aan connectiesystemen. Vooral de vraag naar connectoren die geschikt zijn voor toepassingen onder extreme en zware omstandigheden is hoog. Voorbeelden zijn PA-systemen, displays en ledschermen of verlichtingssystemen.

Neutrik ging de uitdaging aan en ontwikkelde een nieuwe reeks True Outdoor Protection (TOP)-producten voor veeleisende buitentoeepassingen. De nieuwe productlijn bestaat uit powerCON TRUE1, etherCON en XLR-connectoren. Deze robuuste afgedichte connectoren zijn niet alleen beschermd tegen stof en water maar ook UV-bestendig volgens UL50e-normering.

3-polig vrouwelijk chassisdeel, TRUE OUTDOOR PROTECTED (TOP)

Het chassisdeel van de X-TOP serie voor buitentoepassingen is zeer robuust. IP65 waterdicht en UV-bestendig in aangesloten toestand met een XLR TOP-kabeldeel. Vergulde contacten zijn standaard.

Kenmerken

- 3-polig vrouwelijk chassisdeel, True Outdoor Protected
- robuuste en waterdichte behuizing voor ruwe en veeleisende omgevingen
- gebruikt UV-bestendige materialen
- biedt IP65 bescherming conform UL50E
- waterdicht in verbonden of losgekoppelde toestand

Specificaties

- aansluiting: XLR
- type: vrouwelijk
- elektrisch:
 - capaciteit tussen contacten: 4 pF
 - contactweerstand : d 5 mΩ
 - diëlektrische sterkte: 1.5 kVdc
 - isolatieweerstand: > 10 GO (initial)
 - nominale stroom per contact: 16 A
 - nom. spanning: < 50 V
- mechanisch:
 - steekkracht: 220 N
 - ontkoppelkracht: 20 N
 - levensduur: > 1000 aansluitcycli
 - bedrading: soldeercontacten
 - vergrendeling: latch-lock-systeem
 - montage: voorkant
 - chassis: D-type
- materiaal:
 - omhulsel contacten: 0.2 μm Au over 2 μm Ni
 - contacten: legering (CuZn39Pb3)
 - koppeling: polyamide (PA 6.6 30 % GR)
 - vergrendeling: roestvrij staal
 - pakking: TPE
 - behuizing: polyamide (PA 6.6 30 % GR)
- omgeving:
 - brandbaarheid: UL94 V-0
 - in overeenstemming met : IEC 61076-2-103
 - beschermingsklasse: IP65, UL50E
 - soldeerbaarheid: conform IEC 68-2-20
 - temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C

Productinformatie

Artikelnummer	NC3FDXTOP
Merk	NEUTRIK
Is on Sale	Nee

