

## IP-CAMERA - PAN/TILT/ZOOM

€ 399,00

Excl. BTW: € 329,75

### Afbeeldingen



### Beschrijving

IP-dome-camera (2 MP) met Pan-Tilt-Zoom functie. De camera is voorzien van 2 hoogvermogen IR-leds voor een nachtzicht tot 100 meter. De ingebouwde zoomlens heeft een optische zoom van 15x. De 120 dB Wide Dynamic Range-technologie (WDR) zorgt voor haarscherpe beelden, zonder verlies van details. De camera ondersteunt H.265+ compressie. Dankzij de PoE-functie is slechts één kabel nodig voor de stroomvoorziening, wat zorgt voor een snelle en eenvoudige aansluiting op NVR- recorders.

## Kenmerken

- 1/2.8" CMOS-sensor met progressieve scan
- 1920 x 1080 @30 fps
- max. 100 m IR-bereik
- 15x optische zoom, 16x digitale zoom
- 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Smart IR
- 12 VDC & PoE (802.3at, klasse 4)
- ondersteunt H. 265+ / H. 265 videocompressie
- max. 24 programmeerbare privacymaskers
- ondersteunt ROI-functie
- gebruikershandleiding: enkel beschikbaar in het Engels
- verschillende toepassingen:
  - Android app: [Guarding Vision](#)
  - iOS app: [Guarding Vision](#)
  - Windows software: [Guarding Vision](#)
  - iOS software: [Guarding Vision](#)

## Specificaties

- camera:
  - opneemelement: 1/2.8" CMOS-sensor met progressieve scan
  - min. verlichting: kleur: 0.005 lux @ F1.6 (AGC aan); zwart/wit: 0.001 lux @ F1.6 (AGC aan); 0 lux met IR
  - witbalans: automatisch / handmatig / ATW (auto-tracking witbalans) / binnen / buiten / fluorescentielamp / natriumlamp
  - automatische versterkingsregeling: automatisch / handmatig
  - sluitertijd: 1/1 s-1/30,000 s
  - dag & nacht: IR-sperfilter
  - digitale zoom: 16x
  - privacymasker: 24 programmeerbare privacymaskers
  - focusmodus: automatisch, semi-automatisch, handmatig
  - WDR (Wide Dynamic Range): 120 db
- lens:
  - focale lengte: 5 mm - 75 mm, 15x optische zoom
  - zoomsnelheid: 2.4 s (optische lens, wide-tele)
  - kijkhoek: horizontaal: 53.8° - 4.0°; verticaal: 31.9° - 2.3°; diagonaal: 60.4° - 4.6°
  - bereik: 10 mm - 1500 mm (wide-tele)
  - diafragmabereik: F1.6 tot F3.0
- IR:
  - max. IR-bereik: 100 m
  - intelligente IR-functie: ja
- PTZ (Pan Tilt Zoom): PTZ (Pan Tilt Zoom)
  - bewegingsbereik: 360° continue rotatie
  - pansnelheid: configureerbaar, van 0.1°/s tot 80°/s; vooringestelde snelheid: 80°/s
  - bewegingsbereik (tilt): van -15° tot 90° kantelen
  - tiltsnelheid: configureerbaar, van 0.1°/s tot 80°/s; vooringestelde snelheid: 80°/s
  - proportionele zoom: ja
  - voorinstellingen: 300
  - patroillescan: 8 patroilles, met max. 32 presets instelbaar per patroille
  - patroonscan: 4 patronen, met een opnametijd van 10 minuten per scan
  - uitschakelgeheugen: ja
  - parkeeractie: voorinstelling, patroonscan, patroille 1-8 scannen, automatisch scannen, gekanteld

- scannen, willekeurig scannen, frames scannen, panoramisch scannen
  - PTZ-positieweergave: ja
  - preset freeze: ja
  - geplande taak: voorinstelling, patroonscan, patrouille 1-8 scannen, automatisch scannen, gekanteld scannen, willekeurig scannen, frames scannen, panoramisch scannen, opnieuw starten, PT aanpassen
- compressiestandaard:
  - videocompressie: hoofdstream: H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264; substream: H. 265 / H. 264 / MJPEG; derde stream: H. 265 / H. 264 / MJPEG
  - H.264 type: hoofdprofiel / hoog profiel / basisprofiel
  - H. 264+: ja
  - H. 265 type: hoofdprofiel
  - H. 265+: ja
  - bitsnelheid: 32 Kbps - 16384 Kbps
  - SVC: ja
- intelligente functies:
  - basisgebeurtenisdetectie: bewegingsdetectie, videomanipulatie, uitzondering
  - smart event-detectie: inbraak, lijnoverschrijding, ingang regio, uitgang regio, onbewaakte bagage, objectverwijdering
  - ROI-codering: hoofdstream, substream en derde stream voor vier vaste zones
  - intelligente opname: ANR (automatic network replenishment), dual-VCA
- beeld:
  - max. resolutie: 1920 x 1080
  - hoofdstream: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
  - max. beeldsnelheid: 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
  - substream: 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
  - max. beeldsnelheid: 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
  - beeldverbetering: HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS / Regional exposure / Regional Focus
- netwerk:
  - netwerkopslag: ingebouwde geheugenkaartsleuf, ondersteunt Micro SD / SDHC / SDXC, tot 256 GB; NAS (NPS, SMB / CIFS), ANR
  - protocollen: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
  - API: open-ended, ondersteunt ONVIF, ISAPI en CGI
  - simultane liveweergave: max. 20 kanalen
  - gebruiker / host: max. 32 gebruikers; 3 niveaus: Administrator - Operator - Gebruiker
  - veiligheidsmaatregelen: gebruikersauthenticatie (ID en PW), hostauthenticatie (MAC-adres), IP-adresfiltering, HTTPS-codering en IEEE 802.1x poortgebaseerde netwerktoegangscontrole
  - webbrowser: IE 8 tot 11, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51
- interface:
  - netwerkinterface: 1 RJ45 10/100 Mbps Ethernet-interface; PoE (802.3at, klasse4)
- algemeen:
  - voeding: 12 VDC, 2.0 A en PoE (802.3at), 42.5 - 57 VDC, 0.6 A, klasse 4; max.: 18W (IR-licht 6W max.)
  - bedrijfstemperatuur: -30 °C - 65 °C (-22 °F - 149 °F)
  - luchtvochtigheidsgraad bij gebruik: < 90%
  - IP-waarde: IP66, TVS 4000 V bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging
  - materiaal: ADC 12, PC+10% GF
  - afmetingen: Ø 165.9 mm x 290 mm (Ø 6.53" x 11.42")
  - gewicht: 2500 g (5.51 lb.)

---

Artikelnummer	ECAMIP701
Merk	ETIAMPRO



## Productinformatie