

IP-CAMERA MINI - PAN/TILT/ZOOM

€ 78,89

Excl. BTW: € 65,20

Afbeeldingen



Beschrijving

Mini IP-camera (2 MP) met Pan-Tilt-Zoom functie voor gebruik binnenshuis. Ideaal om uw woning in de gaten te houden. De camera is uitgerust met en LAN- en wifi-aansluiting. Beelden worden veilig opgeslagen op een SD-kaart of via een externe NVR-recorder. De camera is voorzien van IR-leds voor een nachtzicht tot 10 meter.

Kenmerken

- 2 megapixel resolutie
- 2 videostreams
- 2.8 mm vaste lens
- DWDR
- 3D DNR
- ingebouwde microfoon en luidspreker, ondersteunt 2-weg audio
- opslag tot 128 GB
- max. 10 m IR-bereik
- met wifi
- 5 VDC \pm 10 %, micro-USB-interface
- bewaking op afstand via app
- gebruikershandleiding: enkel beschikbaar in het Engels
- verschillende toepassingen:
 - Android app: [Guarding Vision](#)
 - iOS app: [Guarding Vision](#)
 - Windows software: [Guarding Vision](#)
 - iOS software: [Guarding Vision](#)

Specificaties

- camera:
 - opneemelement: 1/2.8" CMOS-sensor met progressieve scan
 - min. verlichting: 0.01 lux @ F1.2 (AGC aan) - 0 lux met IR
 - sluitersnelheid: 1/3 s - 1/100,000 s
 - iris: F2.0
 - lens: 2.8 mm, horizontaal FOV: 106°, vertical FOV: 57°, diagonaal FOV: 124°
 - lensmontage-interface: M12
 - dag & nacht: IR-sperfilter met autoschakelaar
 - DNR: 3D DNR
 - breed dynamisch bereik: digitale WDR
 - pan / tilt: pan: 0° - 355°; tilt: -10° - 90°
- compressiestandaard:
 - videocompressie: hoofdstream: H. 264; substream: H.264/MJPEG
 - H.264 type: basisprofiel, hoofdprofiel
 - bitsnelheid: 32 Kbps - 8 Mbps
 - audiocompressiestandaard: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
 - audiocompressiesnelheid: 64 Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
- beeld:
 - max. resolutie: 1920 x 1080
 - hoofdstream: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)
 - max. beeldsnelheid: 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720)
 - substream: 50Hz: 25fps (704 x 576, 352 x 288, 640 x 480, 320 x 240)
 - max. beeldsnelheid: 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 352 x 240, 640 x 480, 320 x 240)
 - beeldinstellingen: helderheid, verzadiging, scherppte, contrast zijn instelbaar via clientsoftware
 - dag-/nachtschakelaar: automatisch/geprogrammeerd
 - tegenlichtcompensatie (BLC): zone optioneel
 - ROI-codering (region of interest): ondersteunt 1 vaste zone voor elke stream
- audio:
 - filter omgevingsgeluid: ja
 - audio in/uitgang: ondersteunt mono soundtrack

- bemonsteringsfrequentie: max. 16 kHz
- netwerk:
 - netwerkopslag: ondersteunt microSD/SDHC/SDCX-kaart tot max. 128 GB
 - waarneming: bewegingsdetectie
 - alarmactivering: videomanipulatie, HDD vol, HDD-fout, netwerkverbinding verbroken, IP-conflict, illegaal aanmelden
 - protocollen: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, SMTP, 802.1x
 - standaard: ISAPI
 - algemene functies: resetknop, knipperfilter, dual-stream, hartslag, beeld spiegelen, wachtwoordbeveiliging, privacy masker, watermerk
 - API: ONVIF (PROFIEL S, PROFIEL G), ISAPI
 - simultane live weergave: max. 6 kanalen
 - gebruiker / host: max. 32 gebruikers; 3 niveaus: Administrator - Operator - Gebruiker
- interface:
 - communicatie-interface: 1 RJ45 10/100 Mbps zelfaanpassende Ethernet-poort
 - opslag: ingebouwde geheugenkaartsleuf, ondersteunt SD / SDHC / SDXC, tot 128 GB
 - audio-interface: 1 ingebouwde microfoon, 1 ingebouwde luidspreker
 - resetknop: ja
- wifi:
 - draadloze standaarden: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
 - frequentiebereik: 2.4 GHz - 2.4835 GHz
 - bandbreedte kanaal: 20/40 MHz
 - protocollen: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM
 - beveiliging: ondersteunt 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
 - overdrachtsnelheid: 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: up - 150 Mbps
 - draadloos bereik: 50 m (afhankelijk van de omgeving)
- algemeen:
 - werkomstandigheden: -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F), luchtvochtigheid max. 95% (niet-condenserend)
 - voeding: DC 5V ± 10 %, micro USB-interface
 - stroom: 1.4 A
 - verbruik: max. 7 W
 - IR-bereik: 10 m
 - materiaal: plastic
 - afmetingen: F 87.5 × 120.9 mm (F 3.5" × 4.8")
 - gewicht: 295 g (0.7 lb)

Productinformatie

Artikelnummer	ECAMIP801
Merk	ETIAMPRO

