



IP CAMERA WIFI/4MP/2-WAY AUDIO/IR VOOR BUITEN

€ 68,99

Excl. BTW: € 57,02

Afbeeldingen



Beschrijving

Outdoor Security Wifi-camera

- **2K QHD** – maakt haarscherpe opnamen in 2560 x 1440.
- **Bekabeld of draadloos netwerk** – verbind je camera met het netwerk door middel van een ethernetkabel of via wifi voor een flexibelere installatie.
- **Nachtzicht in kleur** – beelden in kleur, zelfs 's nachts.
- **Sterrenlicht-nachtzicht** – de zeer gevoelige sterrenlichtsensor zorgt voor hoogwaardige beelden, zelfs bij slechte lichtomstandigheden.
- **Bewegingsdetectie en meldingen** – je krijgt een melding zodra de camera beweging detecteert.
- **Akoestisch en visueel alarm** – schakel verlichting en geluidseffecten in om ongewenste bezoekers weg te jagen.
- **Tweeweg audio** – de ingebouwde microfoon en luidspreker maken communicatie mogelijk.
- **Veilige opslag** – sla lokaal op een microSD-kaart tot 256 GB aan beelden op in 2K QHD, zodat je eenvoudig toegang hebt tot je video's.
- **Spraakbesturing** – houd je handen vrij dankzij spraakbesturing: compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa (Google Assistant en Amazon Alexa zijn niet in alle talen en landen beschikbaar).

CAMERA

Beeldsensor	1/3"
Lens	Diafragma: 1,61; brandpuntsafstand: 3,18 mm
Night Vision	850 nm infraroodled tot 30m

CAMERA

Resolutie 4 MP (2560 × 1440)

VIDEO

Frame Rate 15 fps

Video Streaming 4 MP

Video Compression H.264

AUDIO

Audio Communicatie Tweeweg audio

Audio Input & Output: Ingebouwde microfoon en speaker

Netwerk

Wireless Rate 11 Mbps (802.11b)
54 Mbps (802.11g)
150 Mbps (802.11n)

Wireless Security WPA/WPA2-PSK

Beveiliging 128-bits AES-encryptie met SSL/TLS

Frequency 2.4 GHz

POWER

Camera input 3 Meter Power Cable

ACTIVITY NOTIFICATIONS

Input Trigger Bewegingsdetectie

Output Notification Pushmeldingen

SYSTEM

Regulatory Certification CE, NCC

System Requirements iOS 10+, Android 5.0+

HARDWARE

Button Resetknop

Indicator LED Systeemled, 2x witte led

Adapter Input 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A

Adapter Output 9,0 V/0,6 A (DC-voeding)

Dimensions (W x D x H) 142,3 x 103,4 x 64,3 mm

Package Content

Package Content Tapo C320WS
Voedingsadapter
Installatiesjabloon
Ankers en schroeven
Waterdichte afdichting
Waterdichte kabelbevestigingen
Snelstartgids

ENVIRONMENT

Operating Temperature	-20°C~45°C
Storage Temperature	-20°C~60°C
Operating Humidity	10%~90% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Storage Humidity	0%~90% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend

Productinformatie

Artikelnummer	TAPO/C320W
Merk	TP-LINK
Is on Sale	Nee

