

TRUE RMS DATALOGGING MULTIMETER

€ 567,49

Excl. BTW: € 469,00

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

De UNI-T UT181A is een True RMS multimeter die gemeten data kan loggen (tot 20.000 datapunten), grafieken plotten, AC metingen maken tot 100kHz. Voorzien van een 3.5" kleurscherm en heeft een

behuizing die waterproof is (IP65).

Kenmerken:

- Automatische en handmatige bereikkeuze
- Bereik AC/DC spanning tot 1000V
- Bereik AC/DC stroom tot 10A
- Weerstand tot 60MΩ
- Capaciteit tot 60mF
- Frequentie: 10Hz ~ 60MHz
- Temperatuur van -40°C ~ 1000°C (-40°F ~ 1832°F)
- Duty Cycle: 10% ~ 90%
- Datalogging: 20000
- Instelbare achtergrondverlichting
- Inclusief extra functies als o.a. diodetest, doorbeltest, MIN/MAX/AVG, Data Hold, Peak Hold, relatieve meting, USB interface, low battery indicatie, automatische uitschakeling, etc.
- IP65
- Veiligheids categorie: CAT IV 600V / CAT III 1000V

In de doos:

- UT181A TRMS datalogging multimeter
- Meetsnoeren
- Batterijen
- USB interface
- Software
- Temperatuur adapter
- 2 Temperatuur probes
- PC software
- Draagtas
- Engelstalige handleiding

Specificaties

Artikelnummer	30485391
Categorie	Multimeters
GTIN	06935750518113
EAN	6935750518113
Artikelgroep code	UNIO2
Type	UT181A
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Capaciteitsmeting	Ja
Doorgangstest	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Indicatie/aanduiding	Digitaal

Inductiviteitsmeting	Nee
Interface	Ja
IR-interface	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Kleinste resolutie capaciteit	0,00001 μ F
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,001 μ A
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 °C
Kleinste resolutie weerstand	0,01 Ohm
Kleinste resolutie wisselspanning	0,001 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,001 μ A
Max. capaciteitsmeetbereik	60000 Microfarad
Max. frequentiemeetbereik	60000 Kilohertz
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 Volt
Max. spanningsbereik AC	1000 Volt
Max. spanningsbereik DC	1000 Volt
Max. stroommeetbereik AC	10 Ampère
Max. stroommeetbereik DC	10 Ampère
Max. temperatuurmeetbereik	1000 Graden Celsius
Max. weerstandsmeetbereik	60 Megaohm
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Meervoudige indicatie	Nee
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Meetwaardegeheugen	Ja
Met decibelmeting (dB)	Ja

Met geleidbaarheid-meting	Ja
Met schermverlichting	Ja
Metingen van duty cycle	Ja
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Minimumwaardegeheugen	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Piekwaardegeheugen	Ja
Relatieve waarde meting	Ja
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Ja
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Temperatuurmeting	Ja
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Toerentalmeting	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Weerstandstest/diodetest	Ja
Zekeringsautomaat	Nee

Productinformatie

Artikelnummer	UT181A
Merk	UNI-T

